Importato da Staes S.r.l.

Largo Olgiata 15, Isola 76/b-Roma
Tel: 06.30.88.01.98
Fax: 06.30.88.83.76
e-mail: info@staes.it
sito ufficiale: www.staes.it

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI SOLARI

SISTEMI SOLARI COMPLETI A CIRCOLAZIONE NATURALE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA										
Caratteristica	Unità di misura	Abbinamenti Bollitore e Collettore in Acciaio Inox AISI 316								
		CL-120 CR-90	CL-120 S CR-100	CL-150 CR-100	CL-150 S CR-110	CL-170 CR-110	CL-170 S CR-120	CL-200 CR-120	CL-300 N. 2 CR-110	CL-300 S N. 2 CR-120
Produzione giornaliera di acqua calda a 40 C° (Centro Italia)	lt	150	200	200	220	220	260	260	400	500
Superficie captante del collettore	mq	1,5	1,9	1,9	2,2	2,2	2,62	2,62	4,4	5,24
Capacità del bollitore	lt	120	120	150	150	170	170	200	300	300
Peso a vuoto	kg	125	131	141	144	152	158	170	248	260
Peso in esercizio	kg	257	263	307	310	340	346	390	573	585
Volume circuito chiuso (miscela antigelo)	lt	12	12	16	16	18	18	20	25	25
Telaio inclinato a 20°										
Dimensioni di ingombro sul tetto (Lungh. x largh.)	cm	270x92	270x109	270x109	270x109	270x109	270x128	270x128	270x225	270x263
Altezza massima	cm	90	90	90	90	90	90	90	90	100
Telaio inclinato a 35° per tetto piano										
Dimensioni di ingombro a terra (Lungh. x largh.)	cm	235x92	235x109	235x109	235x109	235x109	235x128	235x128	235x219	235x219
Altezza massima	cm	140	140	140	140	140	140	140	140	150
Telaio inclinato a 45° per tetto piano										
Dimensioni di ingombro a terra (Lungh. x largh.)	cm	198x92	198x109	198x109	198x109	198x109	198x128	198x128	198x225	198x263
Altezza massima	cm	170	170	170	170	170	170	170	170	180